


À VENDRE



Vente et Réparations
d'appareil Topographiques

Nouveau Théodolite multifonctionnel

SOUTH NT-023

SOUTH
Target your success



Pourquoi dit-on NT-023 Redéfini le théodolite?


NT-023 a intégré plusieurs fonctions dans le théodolite typique, pas seulement la mesure d'angle. Il peut facilement repérer les points et la distance. Cela augmentera grandement l'efficacité par des étapes simplifiées et humaines.

NT-023 avec 300m EDM, il commence la mesure SD / VD / HD de manière efficace, atteignant facilement une précision de 3 + 2ppm.

KAMI SARL

Parce que la qualité compte vraiment

À VENDRE



Vente et Réparations
d'appareil Topographiques



Descriptions du produit

Matériel

Design industriel amélioré

Support de batterie Li-ion de 8 heures à long terme sur le terrain

Equippé d'un pointeur laser et d'un plomb laser

Touche rapide, plus facile pour les opérations

Conception active, faible poids en 4,7 kg

Logiciel

Caractéristiques Mesure de distance 300m.

Intégré multifonction dans un équipement, par exemple distance et implantation d'axes.


Le système embarqué avancé, avec la fonction d'extinction automatique du rétroéclairage, économise l'énergie et prolonge la durée de vie du produit.

| | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| Mesure de distance (Prisme simple) | Max.Range | 300m |
| | Précision | $\pm (3\text{mm} + 2\text{ppm} * D)$ |
| | Mesurer le temps | Continu: 0.35s, Simple: 1.5s |
| | Correction de l'atmosphère | Automatique |
| | Prisme constant | Automatique |
| | Méthode de mesure | Codage absolu |
| | Diamètre du disque d'encodeur | 79mm |
| | Lecture minimale | 1" |

KAMI SARL

Parce que la qualité compte vraiment

À VENDRE



Vente et Réparations
d'appareil Topographiques

| | | |
|--------------------------|---|--------------------------------------|
| Mesure d'angle | Précision | 2 " |
| | Méthode de détection | Horizontal: double; Vertical: double |
| Télescope | Image | Ériger |
| | Grossissement | 30x |
| | Ouverture efficace | 152mm |
| | Pouvoir de résolution | 3 " |
| | Champ de vision | 1 ° 30 ' |
| | Plage de mise au point minimale | 1,5 m |
| | Constante multiple | 100 |
| Compensateur | Type | Seul axe |
| | Plage de travail | ± 3 ' |
| | Précision | ± 3 " |
| Plomb laser | Précision | |
| | Diamètre de tache | |
| | Longueur d'onde | |
| Unité d'affichage | 2,7 pouces, écran LCD 160 * 96 | |
| Source de courant | Batterie rechargeable au lithium de 7,4 V | |
| Environnement de travail | -20 °C ~ + 50 °C | |
| Dimention | Taille | 165 x 160 x 340mm |
| | Poids | 4.7kgs |
| | | |

PRIX 1.200.000 FCFA HT

KAMI SARL

+225 06 19 05 14

+225 88 38 74 04

+225 22 43 69 08

Adresse : Abidjan - Cocody - Echangeur Riviera 2 (Entrée village Kiyi)



Sales@kamibec.com



www.kamibec.com



@kamisarl



KAMI Sarl



@Kamisarl



KAMI Sarl



@kamisarl2012

KAMI SARL

Parce que la qualité compte vraiment